

Comune di LUMEZZANE

Piano di illuminazione

Allegato n° 4

Rilievo n° 1

Rilievi illuminotecnici dei centri luminosi di proprietà comunale in gestione ENEL Sole						
Proprietà impianto			Comune			
Cap./Fraz./Loc.			LUMEZZANE			
Via			CEFALONIA			
Classificazione aerea			Strade urbane locali senza aree di conflitto			
Categoria illuminotecnica di riferimento			ME4b			
Caratteristiche illuminotecniche dell'area illuminata	Descrizione		Valore richiesto	Valore rilevato		
	Categ. Illumin. Progetto		ME5			
	Luminanza media (Lux)		7,50	12,88	Molto sovrabbondante	
	Uniformità generale (U_b)		$\geq 0,35$	0,64	Adeguate	
RILIEVI						
N° rilievo	CL [N°]	Tipologia sorgente luminosa	Valore massimo rilevato (Lux)	Valore minimo rilevato (Lux)	Valore medio calcolato (Lux)	Uniformità generale (U_b) calcolata
1	5258	NA AP 150	14,90	7,70	11,30	0,68
2	5259	NA AP 150	16,10	7,70	11,90	0,65
3	5260	NA AP 150	17,60	7,90	12,75	0,62
4	5261	NA AP 150	19,30	13,10	16,20	0,81
5	5262	NA AP 150	22,60	11,30	16,95	0,67
6	5263	NA AP 150	20,10	5,30	12,70	0,42
7	5264	NA AP 150	16,40	9,80	13,10	0,75
8	5265	NA AP 150	18,90	9,70	14,30	0,68
9	5266	NA AP 150	20,10	8,90	14,50	0,61
10	5267	NA AP 150	19,60	8,10	13,85	0,58
11	5268	NA AP 150	16,70	7,30	12,00	0,61
12	5269	NA AP 150	19,50	12,70	16,10	0,79
13	5272	NA AP 150	19,40	8,20	13,80	0,59
14	5273	NA AP 150	14,20	8,60	11,40	0,75
15	5274	NA AP 150	21,60	12,30	16,95	0,73
16	5275	NA AP 150	19,20	4,90	12,05	0,41
17	5276	NA AP 150	16,00	6,20	11,10	0,56
18	5277	NA AP 150	10,90	2,90	6,90	0,42
19	5278	NA AP 150	15,10	2,20	8,65	0,25
20	5279	NA AP 150	12,60	9,40	11,00	0,85
Totale	20		17,54	8,21	12,88	0,64

Comune di LUMEZZANE
Piano di illuminazione

Allegato n° 4
Rilievo n° 3

Rilievi illuminotecnici dei centri luminosi di proprietà comunale in gestione ENEL Sole

Proprietà impianto	Comune
Cap./Fraz./Loc.	LUMEZZANE
Via	S. ANTONIO
Classificazione aerea	Strade urbane locali senza aree di conflitto
Categoria illuminotecnica di riferimento	ME4b

Caratteristiche illuminotecniche dell'area illuminata	Descrizione	Valore richiesto	Valore rilevato	
	Categ. Illumin. Progetto	ME5		
	Luminanza media (Lux)	7,50	17,86	Molto sovrabbondante
	Uniformità generale (U _b)	>= 0,35	0,73	Adeguate

RILIEVI

N° rilievo	CL [N°]	Tipologia sorgente luminosa	Valore massimo rilevato (Lux)	Valore minimo rilevato (Lux)	Valore medio calcolato (Lux)	Uniformità generale (U _b) calcolata
1	5006	NA AP 150	28,40	20,00	24,20	0,83
2	5007	NA AP 150	26,80	17,90	22,35	0,80
3	5008	NA AP 150	21,90	18,60	20,25	0,92
4	5010	NA AP 150	36,60	3,50	20,05	0,17
5	5011	NA AP 150	18,40	6,80	12,60	0,54
6	5012	NA AP 150	30,20	18,40	24,30	0,76
7	5013	NA AP 150	24,50	21,10	22,80	0,93
8	5014	NA AP 150	31,40	9,80	20,60	0,48
9	5015	NA AP 150	24,90	14,60	19,75	0,74
10	5016	NA AP 150	15,70	19,20	17,45	1,10
11	5017	NA AP 150	19,30	7,90	13,60	0,58
12	5018	NA AP 150	7,20	10,10	8,65	1,17
13	5019	NA AP 150	34,20	7,30	20,75	0,35
14	5020	NA AP 150	28,40	23,30	25,85	0,90
15	5021	NA AP 150	20,80	17,10	18,95	0,90
16	5023	NA AP 150	13,50	16,90	15,20	1,11
17	5024	NA AP 150	10,20	7,50	8,85	0,85
18	5025	NA AP 150	19,80	11,10	15,45	0,72
19	5026	NA AP 150	19,30	9,50	14,40	0,66
20	5027	NA AP 150	22,10	7,10	14,60	0,49
21	5028	NA AP 150	29,70	17,40	23,55	0,74
22	5029	NA AP 150	28,50	17,50	23,00	0,76
23	5030	NA AP 150	22,70	6,10	14,40	0,42
24	5042	NA AP 150	20,10	9,50	14,80	0,64
25	5043	NA AP 150	19,40	11,40	15,40	0,74
26	5044	NA AP 150	18,10	8,30	13,20	0,63
27	5045	NA AP 150	9,40	12,10	10,75	1,13
28	5046	NA AP 150	27,10	15,20	21,15	0,72
29	5047	NA AP 150	26,90	15,20	21,05	0,72
Totali	29		22,60	13,12	17,86	0,73

